

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/bezpieczny-wozek-paletowy-frame-500-kg-kola-gumowe-200-mm-hamulec-1200x800x795-mm-p-121724.html>



## Bezpieczny Wózek Paletowy Frame 500 Kg, Koła Gumowe ø 200 Mm, Hamulec, 1200x800x795 Mm

Cena brutto	<b>1 782,27 zł</b>
Cena netto	<b>1 449,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_30592</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Wytrzymały wózek sprawia, że transport palet w warsztatach, magazynach i fabrykach jest łatwiejszy i bezpieczniejszy.

Wózek ma solidną konstrukcję i jest wykonany z rur stalowych lakierowanych proszkowo. Zaprojektowany do standardowych palet o wymiarach 1200x800 mm. Wysokość robocza wynosi 795 mm plus wysokość palety. Cztery narożne uchwyty o wysokości 75 mm zapobiegają spadaniu palet z wózka.

Dwa koła skrętne ułatwiają manewrowanie wózkiem. Można dokupić półkę dolną i uzyskać przestrzeń do przechowywania pod paletą. Półka dolna sprzedawana oddzielnie.

Wytrzymały wózek sprawia, że transport palet w warsztatach, magazynach i fabrykach jest łatwiejszy i bezpieczniejszy.

Wózek ma solidną konstrukcję i jest wykonany z rur stalowych lakierowanych proszkowo. Zaprojektowany do standardowych palet o wymiarach 1200x800 mm. Wysokość robocza wynosi 795 mm plus wysokość palety. Cztery narożne uchwyty o wysokości 75 mm zapobiegają spadaniu palet z wózka.

Dwa koła skrętne ułatwiają manewrowanie wózkiem. Można dokupić półkę dolną i uzyskać przestrzeń do przechowywania pod paletą. Półka dolna sprzedawana oddzielnie.

#### Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

---

## Specyfikacja produktu

- Długość:1200 mm
  - Wysokość:795 mm
  - Szerokość:800 mm
  - Średnica kół:200 mm
  - Pełna wysokość (koła + płyta montażowa):240 mm
  - Kolor:Niebieski
  - Kod koloru:RAL 5010
  - Materiał:Stal
  - Nośność:500 kg
  - Koła:Z hamulcem
  - Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
  - Bieżnik opon:Pełna guma
- 
- Format otworu:105x75-80 mm
  - Narożne mocowanie palety:Tak
  - Waga:42,22 kg
  - Montaż:Do samodzielnego montażu