Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:02

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/biurko-sonitus-1200x600x760-mm-czerwone-linoleum-czarny-p-68884.html




# Biurko Sonitus, 1200x600x760 Mm, Czerwone Linoleum, Czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 027,30 zł** |
| Cena netto | **835,20 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AJ_34614105_764** |

## Opis produktu

Więcej informacji o produkcie

Wiele czynników podwyższa poziom hałasu w klasie: szuranie krzesłami, stukanie o meble, trzaskanie szufladami to jedynie kilka przykładów, które mają na niego wpływ. W rezultacie obniża się koncentracja i wydajność zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Stół SONITUS pomaga rozwiązać ten problem dzięki blatowi o właściwościach wytłumiających. Blat stołu jest pokryty linoleum, które jest łatwe do wyczyszczenia. Linoleum to bardzo trwały i łatwy w utrzymaniu materiał o doskonałych właściwościach redukujących hałas. Porównując z konkurencyjnymi materiałami dźwiękochłonnymi, wykazuje niewielką emisję dwutlenku węgla - tzw. niski ślad węglowy. Linoleum używane do produkcji stołów SONITUS zostało wyróżnione certyfikatem Nordic Swan Ecolabel. Kształt biurka pozwala w pełni wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniu. Nasz stół można ustawić w kombinacji z modelami w innych kształtach, co pozwala stworzyć większą powierzchnię do pracy. Stół SONITUS spoczywa na stalowej ramie z mocnymi nogami z rur stalowych o okrągłym przekroju. Rama w całości pokryta wytrzymałym lakierem proszkowym. Zgodność z normą EN 1729-1: standard 2015. 2015.

Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Długość: | 1200 mm |
| Wysokość: | 760 mm |
| Szerokość: | 600 mm |
| Grubość blatu: | 25 mm |
| Model: | Prostokątny |
| Kolor blatu: | Czerwony , Beż , Ciemnoszary , Szary |
| Kolor stelaża: | Czarny , Biały , Srebrny |
| Kod koloru stelaża: | RAL 9005 , RAL 9006 , RAL 9016 |
| Materiał blatu: | Linoleum |
| Materiał podstawy: | Rura stalowa |
| Podstawa: | Stałe nogi |
| Absorpcja hałasu: | Tak |
| Waga: | 13,42 kg , 24,3 kg |
| Certyfikat: | EN 527, EN 1729 |

| | |
|---|---|
| Gwarancja: | 3 lata |

- Dokumenty
  - Pielęgnacja i konserwacja