

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/drzwi-przesuwne-x-guard-ze-slupkami-i-siatka-2300x2200-mm-p-21419.html>



## Drzwi Przesuwne X-guard Ze Słupkami I Siatką, 2300x2200 Mm

Cena brutto	<b>8 854,77 zł</b>
Cena netto	<b>7 199,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_312071</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Drzwi przesuwne do systemu ochrony maszyn X GUARD. Elementy montażowe i szyna U w zestawie. Panel z siatki i słupki są załączone, co pozwala zbudować kompletne drzwi. Zamek z klamką sprzedawany oddzielnie.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony maszyny należy odseparować, gdy nie są używane. Nasze drzwi posiadają sprytne elementy montażowe i szynę U, dzięki którym można je zamontować na słupkach po dowolnej stronie. Drzwi przesuwne zajmują niewiele miejsca i są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych modeli skrzydłowych. Wybierz jeden z dostępnych rozmiarów i stwórz rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb. Elementy mocujące zapewniają elastyczność, pozwalając na łatwy montaż drzwi zgodnie z potrzebą i szybką przebudowę systemu odgradzeń. Nasz system barier to proste i niedrogi rozwiązanie do tworzenia odgradzeń w magazynach, warsztatach i w zakładach przemysłowych. Doskonale sprawdza się przy ochronie maszyn. Jest zgodny z Dyrektywą Maszynową UE.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony maszyny należy odseparować, gdy nie są używane. Nasze drzwi posiadają sprytne elementy montażowe i szynę U, dzięki którym można je zamontować na słupkach po dowolnej stronie. Drzwi przesuwne zajmują niewiele miejsca i są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych modeli skrzydłowych. Wybierz jeden z

---

dostępnych rozmiarów i stwórz rozwiązanie ściśle dostosowane do potrzeb. Elementy mocujące zapewniają elastyczność, pozwalając na łatwy montaż drzwi zgodnie z potrzebą i szybką przebudowę systemu odgradzeń.

Nasz system barier to proste i niedrogi rozwiązanie do tworzenia odgradzeń w magazynach, warsztatach i w zakładach przemysłowych. Doskonale sprawdza się przy ochronie maszyn. Jest zgodny z Dyrektywą Maszynową UE.

## **Dokumenty**

[Pobierz instrukcję montażu](#) [Pobierz instrukcję montażu](#)

## **Specyfikacja produktu**

- Wysokość:2300 mm
- Szerokość:2200 mm
- Rozmiar oczka siatki:50x30 mm
- Kolor:Czarny
- Materiał:Siatka
- Waga:113 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN ISO 13857, EN ISO 14120