

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/metalowa-szafa-ubraniowa-curve-z-laweczka-4x1-drzwi-2120x1200x550-mm-niebieski-p-10613.html>



## Metalowa Szafa Ubraniowa Curve, Z ławeczką, 4x1 Drzwi, 2120x1200x550 Mm, Niebieski

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>4 180,77 zł</b> |
| Cena netto       | <b>3 399,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AJ_13115537</b> |
| Kod EAN          | <b>3</b>           |
| Producent        | <b>AJ</b>          |

### Opis produktu

#### **Metalowa szafa ubraniowa CURVE, z ławeczką, 4x1 drzwi, 2120x1200x550 mm, niebieski**

Unikalne, eleganckie szafy ubraniowe, które nadają przebieralni ekskluzywny wygląd. Półokrągłe drzwi pokryte metalizowanym lakierem sprawiają, że szafy prezentują się nowocześnie i stylowo. Doskonały wybór do recepcji, szatni, przebieralni i centrów sportowych. Szafy oferują dużą pojemność, co sprawia, że idealnie nadają się do przebieralni, stref fitness itp. Można je również umieścić w strefie wejściowej, gdzie zapewnią elegancką przestrzeń na odzież dla odwiedzających.

Szafy są doskonale wyposażone i stanowią praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania. Dwie kieszenie po wewnętrznej stronie drzwi doskonale nadają się do przechowywania przyborów toaletowych, kluczy, portfeli itp. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szaf zapewniają dobrą wymianę powietrza. Szafy wykonano ze spawanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Półokrągłe, wypukłe drzwi posiadają zabezpieczenie przed szerokim otwarciem.

Szafy posiadają ławeczki z ramami ze spawanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z lakierowanego drewna sosnowego. Regulowane stopki. Podstawa unosi szafę ponad poziom podłogi na wysokość idealną, aby wygodnie usiąść. Ułatwia to sprzątanie pod szafą.

Wybierz zamek najlepiej dostosowany do potrzeb i stwórz bezpieczne rozwiązanie. Zamki sprzedawane oddzielnie.

Unikalne, eleganckie szafy ubraniowe, które nadają przebieralni ekskluzywny wygląd. Półokrągłe drzwi pokryte metalizowanym lakierem sprawiają, że szafy prezentują się nowocześnie i stylowo. Doskonały wybór do recepcji, szatni, przebieralni i centrów sportowych. Szafy oferują dużą pojemność, co sprawia, że idealnie nadają się do przebieralni, stref fitness itp. Można je również umieścić w strefie wejściowej, gdzie zapewnią elegancką przestrzeń na odzież dla odwiedzających.

---

Szafy są doskonale wyposażone i stanowią praktyczne i funkcjonalne rozwiązanie do przechowywania. Dwie kieszenie po wewnętrznej stronie drzwi doskonale nadają się do przechowywania przyborów toaletowych, kluczy, portfeli itp. Otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szaf zapewniają dobrą wymianę powietrza. Szafy wykonano ze spawanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Półokrągłe, wypukłe drzwi posiadają zabezpieczenie przed szerokim otwarciem.

Szafy posiadają ławeczki z ramami ze spawanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor czarny. Siedzisko z lakierowanego drewna sosnowego. Regulowane stopki. Podstawa unosi szafę ponad poziom podłogi na wysokość idealną, aby wygodnie usiąść. Ułatwia to sprzątanie pod szafą.

Wybierz zamek najlepiej dostosowany do potrzeb i stwórz bezpieczne rozwiązanie. Zamki sprzedawane oddzielnie.

## Media

Pokaż produkt w 3D

## Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

## Specyfikacja produktu

- Wysokość:1740 mm
- Szerokość:1200 mm
- Głębokość:550 mm
- Pełna wysokość:2120 mm
- Głębokość całkowita:830 mm
- Grubość blachy drzwi:0,8 mm
- Grubość blachy korpusu:0,7 mm
- Szerokość drzwi (schowków):300 mm
- Góra:Płaskie
- Podstawa:Ławeczka
- Materiał:Stal
- Kolor drzwi:Niebieski metalizowany
- Kod koloru drzwi:RAL 5025
- Kolor korpusu:Antracyt
- Kod koloru korpusu:RAL 7016
- Materiał ławeczka:Sosna
- Ilość drzwi:4
- Ilość sekcji:4
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:2
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:15 Min
- Waga:101,71 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 14073-2:2004, EN 16121:2013+A1:2017, EN 14074:2004, EN 14073-3:2004