

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/mobilne-krzeslo-warsztatowe-esd-520-650-mm-czarny-poliuretan-p-2552.html>



## Mobilne Krzesło Warsztatowe Esd, 520-650 Mm, Czarny Poliuretan

Cena brutto	<b>2 183,25 zł</b>
Cena netto	<b>1 775,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_235313</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Krzesło warsztatowe ESD, które sprosta oczekiwaniom nawet w najtrudniejszych środowiskach. Zapewnia optymalny komfort. Siedzisko i oparcie wykonano z profilowanej pianki poliuretanowej, co sprawia, że krzesło jest miękkie i wygodne. Materiał wykonania sprawia, że krzesło łatwo utrzymać w czystości. Jest ono także trudnopalne i odporne na iskry spawalnicze, oleje przemysłowe i wiele chemikaliów. Rama krzesła jest powleczona eleganckim chromem. Koła skrętne zapewniają niezwykłą funkcjonalność oraz mobilność i sprawiają, że krzesło łatwo przetransportować w inne miejsce.

Krzesło zostało zaprojektowane tak, aby spełniało surowe standardy w branży przemysłowej. Nasze krzesło zostało przetestowane przez Szwedzki Instytut Badań Technicznych SP, co potwierdza jego wysoką jakość. Skutecznie rozprasza elektryczne ładunki statyczne, chroniąc użytkownika i wrażliwe komponenty. Zaprojektowane z myślą o przemyśle elektronicznym i precyzyjnym.

Posiada wiele opcji regulacji i łatwo je dostosować do potrzeb, uzyskując optymalny komfort. Mechanizm Euromatic pozwala na łatwą regulację ustawień siedziska i oparcia bez konieczności wstawania z krzesła. Kąt nachylenia siedziska regulowany bezstopniowo o 12° stopni do przodu i 5° w tył. Nachylenie oparcia regulowane bezstopniowo o 16° do przodu i 6° do tyłu. Dzięki regulacji nachylenia plecy są w nieustannym kontakcie z oparciem w każdym momencie podczas siedzenia. Poprawia także krążenie krwi w okolicy miednicy. Regulacja wysokości siedziska oraz wysokości i głębokości oparcia pozwala łatwo dostosować krzesło do użytkownika dla optymalnej pozycji podczas pracy.

Krzesło warsztatowe ESD, które sprosta oczekiwaniom nawet w najtrudniejszych środowiskach. Zapewnia optymalny komfort. Siedzisko i oparcie wykonano z profilowanej pianki poliuretanowej, co sprawia, że krzesło jest miękkie i wygodne. Materiał wykonania sprawia, że krzesło łatwo utrzymać w czystości. Jest ono także trudnopalne i odporne na iskry spawalnicze, oleje przemysłowe i wiele chemikaliów. Rama krzesła jest powleczona eleganckim chromem. Koła skrętne zapewniają niezwykłą funkcjonalność oraz mobilność i sprawiają, że krzesło łatwo przetransportować w inne miejsce.

Krzesło zostało zaprojektowane tak, aby spełniało surowe standardy w branży przemysłowej. Nasze krzesło zostało przetestowane przez Szwedzki Instytut Badań Technicznych SP, co potwierdza jego wysoką jakość. Skutecznie rozprasza elektryczne ładunki statyczne, chroniąc użytkownika i wrażliwe komponenty. Zaprojektowane z myślą o przemyśle

---

elektronicznym i precyzyjnym.

Posiada wiele opcji regulacji i łatwo je dostosować do potrzeb, uzyskując optymalny komfort. Mechanizm Euromatic pozwala na łatwą regulację ustawień siedziska i oparcia bez konieczności wstawania z krzesła. Kąt nachylenia siedziska regulowany bezstopniowo o 12° stopni do przodu i 5° w tył. Nachylenie oparcia regulowane bezstopniowo o 16° do przodu i 6° do tyłu. Dzięki regulacji nachylenia plecy są w nieustannym kontakcie z oparciem w każdym momencie podczas siedzenia. Poprawia także krążenie krwi w okolicy miednicy. Regulacja wysokości siedziska oraz wysokości i głębokości oparcia pozwala łatwo dostosować krzesło do użytkownika dla optymalnej pozycji podczas pracy.

## Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu [Pobierz instrukcję montażu](#)

## Specyfikacja produktu

- Wysokość siedziska: 500-630 mm
  - Głębokość siedziska: 440 mm
  - Szerokość siedziska: 430 mm
  - Model: Niski
  - ESD: Tak
- 
- Kolor: Czarny
  - Nośność: 110 kg
  - Podstawa: Chrom
  - Rekomendowana liczba osób potrzebna: 1
  - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba: 10 Min
  - Waga: 14,01 kg
  - Montaż: Do samodzielnego montażu