Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:55

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/okragly-dywan-melvin-3000-mm-ciemnoszary-p-25685.html



Okrągły Dywan Melvin, Ø 3000 Mm, Ciemnoszary

Cena brutto	**5 779,77 zł**
Cena netto	**4 699,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_3827123**
Kod EAN	**5**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Dywan MELVIN powstał z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak sieci rybackie i plastikowe torby. Został opracowany jako przyjazna dla środowiska alternatywa i jest funkcjonalny, inteligentny i zrównoważony. MELVIN to dywan, który dobrze sprawdza się w obszarach od małego do dużego natężenia ruchu, a zatem jest idealnym wyborem do miejsc publicznych, które są bardzo uczęszczane.

Dywan dostępny jest w wielu naturalnych kolorach. Dyskretny wzór splotu i spokojne kolory nadają dywanowi elegancki i harmonijny wygląd. Dywan MELVIN można z łatwością łączyć z meblami w dopasowanej kolorystyce, ale może też stanowić bazę dla mocniejszych kolorów.
Krzesła na kółkach nie powinny być używane na tym dywanie.

Dywan MELVIN powstał z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak sieci rybackie i plastikowe torby. Został opracowany jako przyjazna dla środowiska alternatywa i jest funkcjonalny, inteligentny i zrównoważony. MELVIN to dywan, który dobrze sprawdza się w obszarach od małego do dużego natężenia ruchu, a zatem jest idealnym wyborem do miejsc publicznych, które są bardzo uczęszczane.

Dywan dostępny jest w wielu naturalnych kolorach. Dyskretny wzór splotu i spokojne kolory nadają dywanowi elegancki i harmonijny wygląd. Dywan MELVIN można z łatwością łączyć z meblami w dopasowanej kolorystyce, ale może też stanowić bazę dla mocniejszych kolorów.
Krzesła na kółkach nie powinny być używane na tym dywanie.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Średnica:3000 mm
- Grubość:8 mm
- Kolor:Ciemnoszary
- Materiał:Poliamid
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:10 Min
- Waga:18,5 kg
- Testowane:EN 1307