



Rusztowanie 7.8m

Cena brutto	24 106,77 zł
Cena netto	19 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AJ_90436
Kod EAN	2
Producent	AJ

Opis produktu

Informacje o produkcie

Aluminiowe rusztowanie o funkcjonalnym designie. Wszechstronne i przyjazne dla użytkownika. Doskonale do ciasnych przestrzeni. Sekcja dolna jest składana, co ułatwia transport przez drzwi i wąskie przejścia bez potrzeby rozmontowywania na części. Dolna sekcja rozkładana w środkowej części. Posiada zabezpieczenie na klik. Wystarczy następnie zamocować pozostałe sekcje platformy i nóżki. Po uczynieniu tego można rozpocząć użytkowanie rusztowania. Wyposażony w cztery lekko toczące się koła skrętne dla zapewnienia mobilności. Wszystkie koła można zablokować, uniemożliwiając rusztowaniu odjeżdżanie. Prezentowane rusztowanie ma wiele zastosowań. Nadaje się do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Aluminiowe rusztowanie o funkcjonalnym designie. Wszechstronne i przyjazne dla użytkownika. Doskonale do ciasnych przestrzeni. Sekcja dolna jest składana, co ułatwia transport przez drzwi i wąskie przejścia bez potrzeby rozmontowywania na części. Dolna sekcja rozkładana w środkowej części. Posiada zabezpieczenie na klik. Wystarczy następnie zamocować pozostałe sekcje platformy i nóżki. Po uczynieniu tego można rozpocząć użytkowanie rusztowania. Wyposażony w cztery lekko toczące się koła skrętne dla zapewnienia mobilności. Wszystkie koła można zablokować, uniemożliwiając rusztowaniu odjeżdżanie. Prezentowane rusztowanie ma wiele zastosowań. Nadaje się do użytkowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:1650 mm
 - Szerokość:750 mm
 - Wymiar platformy:1600x600 mm
 - Wysokość platformy:5800 mm
 - Średnica kół:100 mm
 - Materiał:Aluminium
 - Nośność:150 kg
 - Typ kół:Skřęćne z hamulcem
 - Bieżnik opon:Pełna guma
-
- Łuk:Tak
 - Szyna ochronna:Tak
 - Producent:Skeppshultstegen AB
 - Model:282
 - Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
 - Szacowany czas przygotowania do użyciu/osoba:60 Min
 - Waga:104,41 kg
 - Montaż:Do samodzielnego montażu
 - Testowane:RISE certifieringsregler SPCR 064 - AFS 1990:12, RISE C900337