Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:55

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/sofa-start-1800-mm-eko-skora-szary-bialy-p-24869.html



Sofa Start, 1800 Mm, Eko-skóra, Szary, Biały

Cena brutto	**5 196,75 zł**
Cena netto	**4 225,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_137381**
Kod EAN	**5**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Sofa START to idealny mebel do codziennego użytku w miejscach publicznych, na przykład na korytarzach szkolnych, w recepcjach biur czy stołówkach. Sofy można ustawić tyłem do siebie, aby kilka osób mogło usiąść razem. Można również ustawić je jedna obok drugiej, tworząc rząd.

W przypadku, gdy sofa jest wolnostojąca, można również wygodnie się o nią oprzeć. Praktyczne uchwyty umożliwiają przymocowanie ramy sofy do podłogi, co zapewnia dodatkową stabilność.

Sofa START została przetestowana zgodnie z normą EN 16139 i jest pokryta wytrzymałą imitacją skóry.

Sofa START to idealny mebel do codziennego użytku w miejscach publicznych, na przykład na korytarzach szkolnych, w recepcjach biur czy stołówkach. Sofy można ustawić tyłem do siebie, aby kilka osób mogło usiąść razem. Można również ustawić je jedna obok drugiej, tworząc rząd.

W przypadku, gdy sofa jest wolnostojąca, można również wygodnie się o nią oprzeć. Praktyczne uchwyty umożliwiają przymocowanie ramy sofy do podłogi, co zapewnia dodatkową stabilność.

Sofa START została przetestowana zgodnie z normą EN 16139 i jest pokryta wytrzymałą imitacją skóry.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Wysokość siedziska:465 mm
- Głębokość siedziska:420 mm
- Wysokość:765 mm
- Szerokość:1800 mm
- Głębokość:600 mm
- Kolor:Taupe
- Materiał:Eko-skóra
- Specyfikacja materiału:Nevotex Illusion PU FG 87241

- Skład:69% Poliuteran / 31% Bawełna

- Kolor stelaża:Biały
- Kod koloru stelaża:RAL 9010
- Materiał podstawy:Stal
- Odporność na ścieranie:500000 Md

- Ilość miejsc:3
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:2
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:15 Min
- Waga:36 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 16139