Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 01:10

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/sofa-start-600-mm-skora-ekologiczna-antracyt-czarny-p-24252.html



Sofa Start, 600 Mm, Skóra Ekologiczna, Antracyt, Czarny

Cena brutto	**3 413,25 zł**
Cena netto	**2 775,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_131324**
Kod EAN	**5**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Sofa START to idealny mebel do codziennego użytku w miejscach publicznych, na przykład na korytarzach szkolnych, recepcjach biur czy stołówkach. Sofy można ustawić tyłem do siebie, aby kilka osób mogło usiąść razem. Można również ustawić je jedna obok drugiej, tworząc rząd.

W przypadku, gdy sofa jest wolnostojąca, można również wygodnie się o nią oprzeć. Praktyczne uchwyty umożliwiają przymocowanie ramy sofy do podłogi, co zapewnia dodatkową stabilność.
Sofa START została przetestowana zgodnie z normą EN 16139 i jest pokryta wytrzymałą imitacją skóry.

Sofa START to idealny mebel do codziennego użytku w miejscach publicznych, na przykład na korytarzach szkolnych, recepcjach biur czy stołówkach. Sofy można ustawić tyłem do siebie, aby kilka osób mogło usiąść razem. Można również ustawić je jedna obok drugiej, tworząc rząd.

W przypadku, gdy sofa jest wolnostojąca, można również wygodnie się o nią oprzeć. Praktyczne uchwyty umożliwiają przymocowanie ramy sofy do podłogi, co zapewnia dodatkową stabilność.
Sofa START została przetestowana zgodnie z normą EN 16139 i jest pokryta wytrzymałą imitacją skóry.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Wysokość siedziska:465 mm
- Głębokość siedziska:420 mm
- Wysokość:765 mm
- Szerokość:600 mm
- Głębokość:600 mm
- Kolor:Antracyt
- Materiał:Eko-skóra
- Specyfikacja materiału:Nevotex - Illusion 3.0 58290 Stone

- Skład:69% Poliuteran / 31% Bawełna

- Kolor stelaża:Czarny
- Kod koloru stelaża:RAL 9005
- Materiał podstawy:Stal
- Odporność na ścieranie:500000 Md

- Ilość miejsc:1
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:15 Min
- Waga:17 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 16139