Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:25

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-decibel-1200x530-mm-hpl-redukujacy-halas-brzoza-p-120670.html



Stół Decibel, Ø1200x530 Mm, Hpl Redukujący Hałas, Brzoza

Cena brutto	**1 568,25 zł**
Cena netto	**1 275,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_351232**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Klasyczny drewniany stół z trwałym blatem wykonanym z dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego HPL. Stół jest idealny dla szkół i przedszkoli i przyczynia się do stworzenia lepszego otoczenia akustycznego

Klasyczny kształt i właściwości tłumiące dźwięki sprawiają, że stół DECIBEL jest idealnym wyborem do szkół i przedszkoli. Stół jest doskonałą alternatywą do hałaśliwych miejsc i pomaga tworzyć przyjazne środowisko o dobrej akustyce. Stół spełnia restrykcyjne wymogi trwałości i nadaje się do szkół i przedszkoli.

Stół DECIBEL oferuje solidną drewnianą ramę, która jest odporna na zużycie, a blat wykonany jest z trwałego i łatwego w pielęgnacji laminatu HPL.

Blat dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można go z łatwością dopasować do krzeseł i innych mebli.

Klasyczny kształt i właściwości tłumiące dźwięki sprawiają, że stół DECIBEL jest idealnym wyborem do szkół i przedszkoli. Stół jest doskonałą alternatywą do hałaśliwych miejsc i pomaga tworzyć przyjazne środowisko o dobrej akustyce. Stół spełnia restrykcyjne wymogi trwałości i nadaje się do szkół i przedszkoli.

Stół DECIBEL oferuje solidną drewnianą ramę, która jest odporna na zużycie, a blat wykonany jest z trwałego i łatwego w pielęgnacji laminatu HPL.

Blat dostępny jest w kilku wersjach kolorystycznych, dzięki czemu można go z łatwością dopasować do krzeseł i innych mebli.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Wysokość:530 mm
- Średnica:1200 mm
- Grubość blatu:23 mm
- Model:Okrągły
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Brzoza
- Materiał blatu:HPL
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:0 kg
- Testowane:EN 1729-2:2012+A1:2015, EN 1729-1:2015