Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:40

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-decibel-1800x700x720-mm-hpl-redukujacy-halas-szary-p-120657.html



Stół Decibel, 1800x700x720 Mm, Hpl Redukujący Hałas, Szary

Cena brutto	**1 659,27 zł**
Cena netto	**1 349,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_351629**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Klasyczny drewniany stół z trwałym blatem wykonanym z dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego HPL. Stół jest idealny dla szkół i przedszkoli i przyczynia się do stworzenia lepszego otoczenia akustycznego

Klasyczny kształt i właściwości tłumiące dźwięk sprawiają, że stół DECIBEL jest idealnym wyborem do szkół i przedszkoli. Stół jest doskonałą alternatywą do hałaśliwych miejsc i pomaga tworzyć przyjazne środowisko o dobrej akustyce. Stół spełnia restrykcyjne wymogi trwałości i nadaje się do szkół i przedszkoli.

Stół DECIBEL oferuje solidną drewnianą ramę, która jest odporna na zużycie, a blat wykonany jest z trwałego i łatwego w pielęgnacji laminatu HPL.

Blat dostępny w kilku różnych kolorach, dzięki czemu można go łatwo dopasować do krzeseł i pozostałych mebli.

Klasyczny kształt i właściwości tłumiące dźwięk sprawiają, że stół DECIBEL jest idealnym wyborem do szkół i przedszkoli. Stół jest doskonałą alternatywą do hałaśliwych miejsc i pomaga tworzyć przyjazne środowisko o dobrej akustyce. Stół spełnia restrykcyjne wymogi trwałości i nadaje się do szkół i przedszkoli.

Stół DECIBEL oferuje solidną drewnianą ramę, która jest odporna na zużycie, a blat wykonany jest z trwałego i łatwego w pielęgnacji laminatu HPL.

Blat dostępny w kilku różnych kolorach, dzięki czemu można go łatwo dopasować do krzeseł i pozostałych mebli.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Długość:1800 mm
- Wysokość:720 mm
- Szerokość:700 mm
- Grubość blatu:23 mm
- Model:Prostokątny
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Szary
- Materiał blatu:HPL
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:41,5 kg
- Testowane:EN 1729-2:2012+A1:2015, EN 1729-1:2015