Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 13:47

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-elton-1200x710-mm-ciemnoszare-linoleum-brzoza-p-25248.html



# Stół Elton, Ø1200x710 Mm, Ciemnoszare Linoleum, Brzoza

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 814,25 zł** |
| Cena netto | **1 475,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **AJ_3934394** |
| Producent | **AJ** |

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Stylowy stół z profilowanymi nogami i wytrzymałym blatem z linoleum z certyfikatem Nordic Swan. Wyjątkowo dobrze znosi codzienne użytkowanie. Doskonale sprawdza się w stołówce, sali lekcyjnej oraz jako stolik do zabaw dla dzieci w każdym wieku.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat wykonany jest z dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat stołu cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat wykonany jest z

dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat stołu cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

## Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

## Specyfikacja produktu

- Wysokość:710 mm
- Średnica:1200 mm
- Model:Okrągły
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Ciemnoszary
- Materiał blatu:Linoleum
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:29,8 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372