Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:20

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-elton-1800x700x710-mm-bezowe-linoleum-brzoza-p-25220.html



Stół Elton, 1800x700x710 Mm, Beżowe Linoleum, Brzoza

Cena brutto	**1 998,75 zł**
Cena netto	**1 625,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_3934355**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Stylowy stół z profilowanymi nogami i wytrzymałym blatem z praktycznego, dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan. Wyjątkowo dobrze znosi codzienne użytkowanie. Doskonale sprawdza się w stołówce, sali lekcyjnej oraz jako stolik do zabaw dla dzieci w każdym wieku.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Stół jest dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat wykonany jest z dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Stół jest dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat wykonany jest z

dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Długość:1800 mm
- Wysokość:710 mm
- Szerokość:700 mm
- Model:Prostokątny
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Beż
- Materiał blatu:Linoleum
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:31,95 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372