Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 20:41

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-elton-1800x800x640-mm-bialy-laminat-brzoza-p-26111.html



Stół Elton, 1800x800x640 Mm, Biały Laminat, Brzoza

Cena brutto	**1 937,25 zł**
Cena netto	**1 575,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_3934262**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Stylowy stół z profilowanymi nogami i wytrzymałym blatem wykonanym z praktycznego, dźwiękochłonnego laminatu HPL. Wyjątkowo dobrze znosi codzienne użytkowanie. Stół doskonale sprawdza się w stołówce, sali lekcyjnej oraz jako stolik do zabaw dla dzieci w każdym wieku.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Stół jest dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat stołu wykonany jest z dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego - doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Stół jest dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat stołu wykonany jest z

dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego - doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Długość:1800 mm
- Wysokość:640 mm
- Szerokość:800 mm
- Model:Prostokątny
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Biały
- Materiał blatu:HPL
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:35,55 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372