Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:05

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-elton-900x710-mm-brzoza-laminat-brzoza-p-25250.html



Stół Elton, Ø 900x710 Mm, Brzoza Laminat, Brzoza

Cena brutto	**977,85 zł**
Cena netto	**795,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_3934381**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Stylowy stół z profilowanymi nogami i wytrzymałym blatem z praktycznego, dźwiękochłonnego laminatu HPL. Wyjątkowo dobrze znosi codzienne użytkowanie. Doskonale sprawdza się w stołówce, sali lekcyjnej oraz jako stolik do zabaw dla dzieci w każdym wieku.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat stołu wykonany jest z dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego - doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku.

Wszystkie krawędzie i narożniki stołu zostały delikatnie zaokrąglone, aby zapobiec obrażeniom. Blat stołu wykonany jest z

dźwiękochłonnego laminatu wysokociśnieniowego - doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

BIM objects

BIMlogoShow downloadable BIM objects

BIM objects

BIMlogoShow downloadable BIM objects

Specyfikacja produktu

- Wysokość:710 mm
- Średnica:900 mm
- Model:Okrągły
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Brzoza
- Materiał blatu:HPL
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:23,7 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372