Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:29

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/stol-elton-polokragly-1200x600x530-mm-szare-linoleum-brzoza-p-26113.html



Stół Elton, Półokrągły, 1200x600x530 Mm, Szare Linoleum, Brzoza

Cena brutto	**1 105,77 zł**
Cena netto	**899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_393473**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Stylowy stół z profilowanymi nogami i wytrzymałym blatem z linoleum z certyfikatem Nordic Swan. Wyjątkowo dobrze znosi codzienne użytkowanie. Doskonale sprawdza się w stołówce, sali lekcyjnej oraz jako stolik do zabaw dla dzieci w każdym wieku.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku. Stół może być używany na kilka różnych sposobów, na przykład przy ścianie lub zestawiony z innym stołem.

Półokrągły blat jest wykonany z dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Prosty i solidny stół, który doskonale sprawdzi się w stołówce, klasie i sali zabaw lub do nauki plastyki i techniki w szkołach oraz przedszkolach. Dostępny w różnych wysokościach dla dzieci w różnym wieku. Stół może być używany na kilka różnych sposobów, na przykład przy ścianie lub zestawiony z innym stołem.

Półokrągły blat jest wykonany z dźwiękochłonnego linoleum z certyfikatem Nordic Swan i doskonale sprawdza się w każdym środowisku, w którym przebywają dzieci. Blat cechuje gładkość, twardość, wytrzymałość oraz łatwość w czyszczeniu.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

Specyfikacja produktu

- Długość:1200 mm
- Wysokość:530 mm
- Szerokość:600 mm
- Model:Półkoło
- Podstawa:Stałe nogi
- Kolor blatu:Szary
- Materiał blatu:Linoleum
- Kolor stelaża:Brzoza
- Materiał podstawy:Drewno
- Absorpcja hałasu:Tak
- Waga:16,15 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu
- Testowane:EN 1729-1, EN 1729-2, EN 15372