Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:55

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/transporter-rolkowy-line-rolki-stalowe-3000x600-mm-p-9018.html



Transporter Rolkowy Line, Rolki Stalowe, 3000x600 Mm

Cena brutto	**3 627,27 zł**
Cena netto	**2 949,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_259058**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Prosty przenośnik rolkowy bez napędu, który usprawnia transport lekkich i umiarkowanie ciężkich przedmiotów.

Regulowana wysokość przenośnika rolkowego umożliwia dostosowanie do różnych typów towarów, zapewniając wygodną pozycję roboczą.

Przenośnik wyposażony w rolki ze stali galwanizowanej elektrolitycznie o średnicy Ø50 mm umieszczone pomiędzy ocynkowanymi profilami U o szer. 105 mm.

Wyposażony w 8 sprężynowych rolek/oś, poruszających się w obu kierunkach.. Udźwig transportera został podany dla równomiernie rozłożonych obciążeń.

Regulowane podpory, stałe ograniczniki i łączniki do tworzenia dłuższych przenośników dostępne w wyposażeniu dodatkowym (sprzedawane oddzielnie).

Prosty przenośnik rolkowy bez napędu, który usprawnia transport lekkich i umiarkowanie ciężkich przedmiotów.

Regulowana wysokość przenośnika rolkowego umożliwia dostosowanie do różnych typów towarów, zapewniając wygodną pozycję roboczą.

Przenośnik wyposażony w rolki ze stali galwanizowanej elektrolitycznie o średnicy Ø50 mm umieszczone pomiędzy ocynkowanymi profilami U o szer. 105 mm.

Wyposażony w 8 sprężynowych rolek/oś, poruszających się w obu kierunkach.. Udźwig transportera został podany dla równomiernie rozłożonych obciążeń.

Regulowane podpory, stałe ograniczniki i łączniki do tworzenia dłuższych przenośników dostępne w wyposażeniu dodatkowym (sprzedawane oddzielnie).

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:3000 mm
- Wysokość:75 mm
- Szerokość:660 mm
- Średnica:50 mm
- Szerokosc załadunkowa:600 mm
- Materiał korpusu:Stal
- Materiał kół/rolek:Stal
- Nośność /metrów:250 kg
- Waga:60,01 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu