Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 16:33

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-commute-do-konfekcjonowania-z-drabina-1130x620x1110-mm-300-kg-p-9305.html



Wózek Commute Do Konfekcjonowania Z Drabiną, 1130x620x1110 Mm, 300 Kg

Cena brutto	**3 811,77 zł**
Cena netto	**3 099,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_20304**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Wygodny wózek, który ułatwia konfekcjonowanie zamówień w magazynie itp.

Praktyczna drabinka ułatwia dotarcie do wysokich półek podczas konfekcjonowania. Antypoślizgowa drabinka posiada funkcję automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej, gdy nie jest używana.

Półki dostosowane do pojemników Euro. Półkę górną łatwo zdjąć - umożliwia to transport dużych i wysokich towarów.

Wózek do konfekcjonowania jest łatwy w manewrowaniu dzięki dużym, zamontowanym centralnie kołom. Dodatkowo, wózek posiada koła skrętne (Ø 125 mm).

Wygodny wózek, który ułatwia konfekcjonowanie zamówień w magazynie itp.

Praktyczna drabinka ułatwia dotarcie do wysokich półek podczas konfekcjonowania. Antypoślizgowa drabinka posiada funkcję automatycznego powrotu do pozycji wyjściowej, gdy nie jest używana.

Półki dostosowane do pojemników Euro. Półkę górną łatwo zdjąć - umożliwia to transport dużych i wysokich towarów.

Wózek do konfekcjonowania jest łatwy w manewrowaniu dzięki dużym, zamontowanym centralnie kołom. Dodatkowo, wózek posiada koła skrętne (Ø 125 mm).

Media

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:1130 mm
- Wysokość:1110 mm
- Szerokość:620 mm
- Wym. platformy (DxS):850x620 mm
- Średnica kół:125 mm
- Wysokość od najniższej półki:260 mm
- Kolor półki:Jasnoszary
- Materiał półki:Laminat
- Materiał korpusu:Ocynkowany
- Ilość półek:2
- Nośność:300 kg
- Koła:Bez hamulca
- Typ kół:4 samonastawne
- Bieżnik opon:Pełna guma

- Format otworu:10,2 mm
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:20 Min
- Waga:44,01 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu