

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-do-przewozu-krzesel-galwanizowany-1760x485x1060-mm-p-3079.html>



## Wózek Do Przewozu Krzesel, Galwanizowany, 1760x485x1060 Mm

Cena brutto	<b>1 142,67 zł</b>
Cena netto	<b>929,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_11880</b>
Kod EAN	<b>1</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Elegancki i łatwy w obsłudze wózek, który ułatwia transport i przechowywanie krzesel składanych. Wózek może pomieścić 28 krzesel ustawionych w stos. Wózek można następnie odsunąć na bok do transportu lub przechowywania, ponieważ zajmuje niewiele miejsca. Ułatwia to szybkie odstawienie mebli, aby zwolnić salę konferencyjną, salę spotkań lub stołówkę na inny cel.

Wózek do krzesel posiada sprytną galwanizowaną ramę i jest wyposażony w cztery solidne koła. Jest to bardzo praktyczny wózek, który ułatwia przewóz krzesel rozstawianie i sprzątanie mebli w razie potrzeby.

Elegancki i łatwy w obsłudze wózek, który ułatwia transport i przechowywanie krzesel składanych. Wózek może pomieścić 28 krzesel ustawionych w stos. Wózek można następnie odsunąć na bok do transportu lub przechowywania, ponieważ zajmuje niewiele miejsca. Ułatwia to szybkie odstawienie mebli, aby zwolnić salę konferencyjną, salę spotkań lub stołówkę na inny cel.

Wózek do krzesel posiada sprytną galwanizowaną ramę i jest wyposażony w cztery solidne koła. Jest to bardzo praktyczny wózek, który ułatwia przewóz krzesel rozstawianie i sprzątanie mebli w razie potrzeby.

#### Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

#### Specyfikacja produktu

- 
- Długość:900 mm
  - Wysokość:1760 mm
  - Szerokość:485 mm
  - Wym. platformy (DxS):830x480 mm
  - Średnica kół:125 mm
  - Materiał:Galwanizowany
  - Nośność:160 kg
  - Koła:Z hamulcem
  - Przystosowany do:Krzeseła, 28 szt
  - Typ kół:4 samonastawne
  - Bieżnik opon:Pełna guma
- 
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
  - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:5 Min
  - Waga:15,11 kg
  - Montaż:Do samodzielnego montażu