

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-paletowy-boost-quicklift-2000-kg-1150-mm-poliuretan-szary-p-24441.html>



## Wózek Paletowy Boost quicklift, 2000 Kg, 1150 Mm, Poliuretan, Szary

Cena brutto	<b>2 766,27 zł</b>
Cena netto	<b>2 249,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_31732</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

## Opis produktu

### Informacje o produkcie

Praktyczny wózek paletowy z funkcją szybkiego podnoszenia Quicklift, która sprawia, że jest niezwykle wygodny w obsłudze. Widły dosięgają palety przy pierwszym skoku pompy, przy drugim skoku pompy unoszą paletę. Automatyczny powrót do normalnej prędkości podnoszenia przy obciążeniu większym niż 150 kg. Szeroki promień skrętu ułatwia manewrowanie wózkiem. Rolki frontowe ułatwiają załadunek i rozładunek palet. Wózek paletowy posiada oznaczenie CE.

Produkt dostępny zarówno z rolkami pojedynczymi, jak i podwójnymi, dzięki temu łatwo jest dobrać typ kół do potrzeb. Rolki pojedyncze są doskonałe do transportowania lekkich ładunków przewożonych na płaskim i równym podłożu. Podwójne rolki sprawdzą się do przewozu ciężkich ładunków na nierównym podłożu oraz do pokonywania przeszkód, takich jak rampy i progi. Pomagają rozłożyć ciężar ładunku na większej powierzchni niż pojedyncze rolki, co zmniejsza nacisk na podłogę oraz ryzyko jej uszkodzenia. Zapewniają także większą stabilność.

Nylonowe koła łatwo się toczą i są idealne do ciężkich ładunków transportowanych na twardej, równej podłodze. Koła poliuretanowe są miękkie, dzięki czemu pracują cicho i zmniejszają zużycie zarówno wózka, jak i podłogi. Nadają się do manewrowania na nierównych powierzchniach i są wyjątkowo wytrzymałe w miejscach, w których podłoga jest pokryta żwirem, wiórami itp. Idealnie sprawdzą się na ciężarówkach wyposażonych w platformy. Gumowe koła są niezwykle miękkie i zapewniają cichą pracę. Pozostałe cechy użytkowe jak w przypadku kół poliuretanowych.

Praktyczny wózek paletowy z funkcją szybkiego podnoszenia Quicklift, która sprawia, że jest niezwykle wygodny w obsłudze. Widły dosięgają palety przy pierwszym skoku pompy, przy drugim skoku pompy unoszą paletę. Automatyczny powrót do normalnej prędkości podnoszenia przy obciążeniu większym niż 150 kg. Szeroki promień skrętu ułatwia manewrowanie wózkiem. Rolki frontowe ułatwiają załadunek i rozładunek palet. Wózek paletowy posiada oznaczenie CE.

Produkt dostępny zarówno z rolkami pojedynczymi, jak i podwójnymi, dzięki temu łatwo jest dobrać typ kół do potrzeb. Rolki

---

pojedyncze są doskonałe do transportowania lekkich ładunków przewożonych na płaskim i równym podłożu. Podwójne rolki sprawdzą się do przewozu ciężkich ładunków na nierównym podłożu oraz do pokonywania przeszkód, takich jak rampy i progi. Pomagają rozłożyć ciężar ładunku na większej powierzchni niż pojedyncze rolki, co zmniejsza nacisk na podłogę oraz ryzyko jej uszkodzenia. Zapewniają także większą stabilność.

Nylonowe koła łatwo się toczą i są idealne do ciężkich ładunków transportowanych na twardej, równej podłodze. Koła poliuretanowe są miękkie, dzięki czemu pracują cicho i zmniejszają zużycie zarówno wózka, jak i podłogi. Nadają się do manewrowania na nierównych powierzchniach i są wyjątkowo wytrzymałe w miejscach, w których podłoga jest pokryta żwirem, wiórami itp. Idealnie sprawdzą się na ciężarówkach wyposażonych w platformy. Gumowe koła są niezwykle miękkie i zapewniają cichą pracę. Pozostałe cechy użytkowe jak w przypadku kół poliuretanowych.

## Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu

## Specyfikacja produktu

- Wysokość podnoszenia:85-200 mm
  - Długość wideł:1150 mm
  - Szerokość wideł:160 mm
  - Szerokość wideł:540 mm
  - Kąt skrętu:205 °
  - Kolor:Szary
  - Kod koloru:RAL 7024
  - Materiał:Stal
  - Nośność:2000 kg
  - Koła sterujące:Poliuretan
- 
- Koła wideł:Podwójne PU
- 
- Promień skrętu:1275 mm
  - Szybkie podnoszenie:Tak
  - Nadaje się do:Delikatne i nierówne podłoża
  - Waga:70,01 kg
  - Montaż:Zmontowane
  - Testowane:CE