Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 14:15

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-platformowy-transfer-1-burta-z-rur-stalowych-1200x800-mm-gumowe-kola-z-hamulcami-p-24449.html



Wózek Platformowy Transfer, 1 Burta Z Rur Stalowych, 1200x800 Mm, Gumowe Koła, Z Hamulcami

Cena brutto	**1 290,27 zł**
Cena netto	**1 049,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_262862**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Nasz wózek platformowy został wykonany z trwałej stali. Posiada pojemną platformę załadunkową. Wózek jest wyposażony w ramę, która umożliwia transport dużych przedmiotów o nieregularnych kształtach w większości środowisk firmowych.

Nasz wózek platformowy pracuje płynnie i cicho na kołach z pełnej gumy (dwa stałe i dwa skrętne). Łożyska rolkowe. Dzięki wytrzymałym kołom z gumy o doskonałej zdolności amortyzacji wózek nadaje się idealnie do zastosowania w przemyśle.

Nasz wózek platformowy został wykonany z trwałej stali. Posiada pojemną platformę załadunkową. Wózek jest wyposażony w ramę, która umożliwia transport dużych przedmiotów o nieregularnych kształtach w większości środowisk firmowych.

Nasz wózek platformowy pracuje płynnie i cicho na kołach z pełnej gumy (dwa stałe i dwa skrętne). Łożyska rolkowe. Dzięki wytrzymałym kołom z gumy o doskonałej zdolności amortyzacji wózek nadaje się idealnie do zastosowania w przemyśle.

Media

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:1290 mm
- Wysokość:900 mm
- Szerokość:850 mm
- Wym. platformy (DxS):1200x800 mm
- Model:1 rama z rur stalowych
- Wysokość platformy:275 mm
- Średnica kół:200 mm
- Kolor platformy:Czarny
- Materiał platformy:MDF
- Kolor korpusu:Niebieski
- Kod koloru korpusu:RAL 5010
- Materiał korpusu:Stal
- Nośność:500 kg
- Koła:Z hamulcem
- Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
- Bieżnik opon:Pełna guma

- Format otworu:105x75-80 mm
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:2
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:30 Min
- Waga:35,1 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu