

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-platformowy-z-ramami-500-kg-1250x700x945-mm-p-2273.html>



## Wózek Platformowy, Z Ramami, 500 Kg, 1250x700x945 Mm

Cena brutto	<b>2 183,25 zł</b>
Cena netto	<b>1 775,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_25868</b>
Kod EAN	<b>2</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Lekko toczący się, trwały wózek transportowy na płaskie przedmioty, wykonany z ocynkowanej blachy stalowej. Pomaga transportować płyty kartonowo-gipsowe, profile, szkło, tablice, blaty stołów itp. Wózek jest wyposażony w 2 koła stałe i 2 samonastawne wykonane z pełnej gumy dla łatwego manewrowania. Posiada dwie obręcze. Dodatkowe obręcze dostępne w wyposażeniu dodatkowym - sprzedawane pojedynczo. Wózek mieści maksymalnie 7 obręczy. Produkt wytrzymuje maksymalne obciążenie 500 kg, co sprawia, że nadaje się do większości środowisk i przedmiotów wymagających transportu.

Lekko toczący się, trwały wózek transportowy na płaskie przedmioty, wykonany z ocynkowanej blachy stalowej. Pomaga transportować płyty kartonowo-gipsowe, profile, szkło, tablice, blaty stołów itp. Wózek jest wyposażony w 2 koła stałe i 2 samonastawne wykonane z pełnej gumy dla łatwego manewrowania. Posiada dwie obręcze. Dodatkowe obręcze dostępne w wyposażeniu dodatkowym - sprzedawane pojedynczo. Wózek mieści maksymalnie 7 obręczy. Produkt wytrzymuje maksymalne obciążenie 500 kg, co sprawia, że nadaje się do większości środowisk i przedmiotów wymagających transportu.

#### Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

#### Specyfikacja produktu

- 
- Długość:1250 mm
  - Wysokość:945 mm
  - Szerokość:700 mm
  - Wysokość platformy:265 mm
  - Średnica kół:200 mm
  - Materiał:Ocynkowany
  - Nośność:500 kg
  - Koła:Bez hamulca
  - Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
  - Bieżnik opon:Pełna guma
- 
- Format otworu:105x75-80 mm
  - Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
  - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:20 Min
  - Waga:44,34 kg
  - Montaż:Do samodzielnego montażu