

Link do produktu: <https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-pocztowyaktowy-clip-2-koszyki-obciazenie-100-kg-690x410x950-mm-p-610.html>

**BRAK  
ZDJĘCIA**



## Wózek Pocztowy/aktowy Clip, 2 Koszyki, Obciążenie 100 Kg, 690x410x950 Mm

Cena brutto	<b>1 093,47 zł</b>
Cena netto	<b>889,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>AJ_10398</b>
Kod EAN	<b>1</b>
Producent	<b>AJ</b>

### Opis produktu

#### Informacje o produkcie

Ułatw dostarczanie i sortowanie poczty dzięki przestronnemu i wygodnemu wózkowi pocztowemu z dwoma koszami. Wózek posiada duży kosz na górze i nieco mniejszy na dole, co ułatwia szybki i łatwy transport przedmiotów w różnych rozmiarach.

Górny kosz jest głęboki i pojemny, dlatego nadaje się do nieco większych paczek. Mniejszy kosz ma niższe boki, dzięki czemu nadaje się na przykład do przewozu listów i płaskich przesyłek. Wózek jest wyposażony w cztery koła skrętne i ma chromowaną konstrukcję. Wózek pocztowy doskonale sprawdzi się również przy konfekcjonowaniu towarów w magazynie.

Ułatw dostarczanie i sortowanie poczty dzięki przestronnemu i wygodnemu wózkowi pocztowemu z dwoma koszami. Wózek posiada duży kosz na górze i nieco mniejszy na dole, co ułatwia szybki i łatwy transport przedmiotów w różnych rozmiarach.

Górny kosz jest głęboki i pojemny, dlatego nadaje się do nieco większych paczek. Mniejszy kosz ma niższe boki, dzięki czemu nadaje się na przykład do przewozu listów i płaskich przesyłek. Wózek jest wyposażony w cztery koła skrętne i ma chromowaną konstrukcję. Wózek pocztowy doskonale sprawdzi się również przy konfekcjonowaniu towarów w magazynie.

#### Dokumenty

Wydrukuj kartę produktu Pobierz instrukcję montażu

---

## Specyfikacja produktu

- Długość:690 mm
  - Wysokość:950 mm
  - Szerokość:410 mm
  - Średnica kół:125 mm
  - Materiał:Ocynkowany
  - Nośność:100 kg
  - Koła:Bez hamulca
  - Typ kół:4 samonastawne
  - Bieżnik opon:Pełna guma
- 
- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
  - Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:15 Min
  - Waga:14 kg
  - Montaż:Do samodzielnego montażu