Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 09:16

Link do produktu: https://wyposazamyfirmy.pl/wozek-z-polkami-repair-3-polki-350-kg-885x475x950-mm-czerwony-p-2822.html



Wózek Z Półkami Repair, 3 Półki, 350 Kg, 885x475x950 Mm, Czerwony

Cena brutto	**1 691,25 zł**
Cena netto	**1 375,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**AJ_23432**
Kod EAN	**2**
Producent	**AJ**

Opis produktu

Informacje o produkcie

Trwały i stabilny wózek półkowy, który usprawnia transport narzędzi, skrzynek itp. Można go użytkować także jako dodatkowe miejsce do przechowywania oraz blat roboczy przy lekkich pracach montażowych.

Półki wyposażono w podwyższane krawędzie, które zapobiegają spadaniu przewożonych przedmiotów podczas transportu. Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa lekko toczące się koła skrętne.

Hamulce zapobiegają niekontrolowanemu odjeżdżaniu podczas użytkowania. Praktyczny i wygodny uchwyt ułatwia manewrowanie wózkiem.

Trwały i stabilny wózek półkowy, który usprawnia transport narzędzi, skrzynek itp. Można go użytkować także jako dodatkowe miejsce do przechowywania oraz blat roboczy przy lekkich pracach montażowych.

Półki wyposażono w podwyższane krawędzie, które zapobiegają spadaniu przewożonych przedmiotów podczas transportu. Wózek wyposażono w dwa koła stałe i dwa lekko toczące się koła skrętne.

Hamulce zapobiegają niekontrolowanemu odjeżdżaniu podczas użytkowania. Praktyczny i wygodny uchwyt ułatwia manewrowanie wózkiem.

Dokumenty

Wydrukuj kartę produktuPobierz instrukcję montażu

Specyfikacja produktu

- Długość:920 mm
- Wysokość:950 mm
- Szerokość:475 mm
- Wym. platformy (DxS):875x465 mm
- Średnica kół:100 mm
- Kolor półki:Czerwony
- Kod koloru półki:Pantone 1805 C
- Materiał półki:Stal
- Kolor korpusu:Czerwony
- Kod koloru korpusu:Pantone 1805 C
- Materiał korpusu:Stal
- Ilość półek:3
- Nośność:200 kg
- Koła:Z hamulcem
- Typ kół:2 koła stałe, 2 samonastawne
- Bieżnik opon:Pełna guma

- Rekomendowana liczba osób potrzebna:1
- Szacowany czas przygotowania do użytku/osoba:30 Min
- Waga:27,81 kg
- Montaż:Do samodzielnego montażu